



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG **SONG HUNG THUẬN.**

Văn phòng: Số 16 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại/ Fax: 028 36364616 - Hotline: 0944 913131 - **MST: 0313138341.**

Tài Khoản: 19129006976011 - Ngân hàng TECHCOMBANK - CN Nguyễn Oanh.

Website: www.songhungthuan.com - Email: songhungthuan@gmail.com.

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty SONG HUNG THUẬN xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe. Chúc Quý khách hàng luôn phát triển và thành công!

Trong chiến lược phát triển kênh phân phối năm 2023, SONG HUNG THUẬN đang tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược và phát triển mô hình nhà phân phối ủy quyền cung cấp trọn gói các sản phẩm NLMT bao gồm: đèn NLMT, Quạt NLMT, bóng Bulbs NLMT và hệ thống điện NLMT áp mái.

Với mong muốn được hợp tác và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lắp đặt cũng như duy trì và phát triển mối liên kết giữa Quý khách hàng và SONG HUNG THUẬN ngày càng bền vững, SONG HUNG THUẬN xin giới thiệu tới Quý khách hàng những sản phẩm NLMT mà SONG HUNG THUẬN đang hợp tác với hãng JINDIAN Solar light sản xuất và phân phối.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới.



Xin chân thành cảm ơn!

Đính kèm là bảng báo giá các sản phẩm.





BÁO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - JINDIAN - T4/2023

Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Cấp 1 (trên 20 bộ)	Cấp 2 (trên 10 bộ)	Cấp 3 (5-10 bộ)	Giá bán lẻ đề xuất
1		JD-8825L (25w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8825L, công suất 25w Chip led SMD 5730 công suất cao 72Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 60m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 210*178*40 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*175*17 mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/14w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 9.600 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm	418.000	460.000	506.000	590.000

2		<p>JD-8840L (40w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w Chíp led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	550.000	605.000	666.000	790.000
3		<p>JD-8860L (60w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w Chíp led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	660.000	726.000	799.000	890.000
4		<p>JD-8800L (100w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	990.000	1.089.000	1.198.000	1.290.000
5		<p>JD-8200L (200w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.133.000	1.246.000	1.371.000	1.430.000

6		<p>JD-8300L (300w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian chiếu hàng 12h-24h/ngày Không gian chiếu sáng khoảng 400m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin 6v/55w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.353.000	1.488.000	1.637.000	1.550.000
7		<p>JD -8500L (500w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8500L, Công suất 500W Chíp led: 806 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/75W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/60AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 6-8 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.859.000	2.045.000	2.250.000	2.400.000
8		<p>JD -81000L (1000w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD81000L, Công suất 1000W Chíp led: 1190 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/85W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/80AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 6-8 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	2.145.000	2.360.000	2.596.000	2.550.000
9		<p>JD740 (40w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt, Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 360*290*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	638.000	702.000	772.000	850.000

10	 <p>JD 770 70W</p> <p>ngocphatelectric.com.vn zalo:0973.531.052</p> <p>JINDIAN</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67</p> <p>JD770 (70w)</p> <p>Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin : 500*340*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	748.000	823.000	905.000	920.000
11	 <p>JINDIAN</p> <p>120W</p> <p>JD JINDIA</p> <p>JD-7120</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67</p> <p>JD7120 (120w)</p> <p>Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 580*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.370.000
12	 <p>JD JINDIA</p> <p>JD-7200</p> <p>Zalo: 0973.521.052</p> <p>JD JINDIA Solar Light</p> <p>200W</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67</p> <p>JD7200 (200w)</p> <p>Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 680*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	1.155.000	1.271.000	1.398.000	1.550.000
13	 <p>JD JINDIAN</p> <p>JD-7300 SOLAR PANELE</p> <p>ngocphatelectric.com.vn zalo: 0973.531.052</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67</p> <p>JD7300 (300w)</p> <p>Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 770*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	1.353.000	1.488.000	1.637.000	1.750.000

14		<p>JD - 369 (100w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất 100w Chíp led SMD 5050 công suất cao 50 chíp. Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối Dung lượng pin 3.2V 20.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h. Kích thước thân đèn: 485 * 215 mm, Chống nước: IP65 Kích thước tấm pin Poly: 530 * 350mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/25w. Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	858.000	944.000	1.038.000	1.250.000
15		<p>JDE - 6300 (300w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời JDE6300, công suất 300w - Vật liệu thân đèn: Nhôm nguyên khối. Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Số chip LED LED 5730 SMD: 527led - Chế độ chiếu sáng: Điều khiển từ xa - Dung lượng pin: 36,000mah - Kích thước tấm pin: 560*360*17mm. Kích thước đèn: 210*495mm - Thời gian chiếu sáng: 10-12h - Vật liệu mặt: kính cường lực - Diện tích chiếu sáng: 200m2 - Bảo hành : 2 năm</p>	1.100.000	1.210.000	1.331.000	13.450.000
16		<p>JD - 699 (200w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh Thời gian sạc: 4-6 giờ. Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày Kích thước đèn: 557 * 240mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 670 * 445mm Chất liệu: nhôm + kính cường lực Chiều cao lắp đặt: 6-8m Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.463.000	1.609.000	1.770.000	1.850.000
17		<p>JD - Z150 (150w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời 150W, Model: JD - Z150 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời: 670*445*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/50W) Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate Chíp led cao cấp: 110Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.650.000	1.815.000	1.997.000	2.050.000


18		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W, Model: JD - Z200 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate Chip led cao cấp: 163Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin (Không bao gồm cần gắn đèn) Bảo hành: 2 năm</p>	1.760.000	1.936.000	2.130.000	2.250.000
19		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W, Model: JD300 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 3.2V/84.000 mAh Lithium sắt phosphate Chip led cao cấp: 163Chips 5730 Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin (Không bao gồm cần gắn đèn) Bảo hành: 2 năm</p>	1.815.000	1.997.000	2.197.000	2.300.000
20		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chip led SMD5730 cao cấp: 936 chip Phạm vi chiếu sáng: 200m2, có đèn báo dung lượng pin Dung lượng pin: 3,2V/60.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly Chống nước: IP67 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.705.000	1.876.000	2.064.000	2.250.000
21		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W, Model: JD-798 Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh Chip led: Chip SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ màu 6000K Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2 Kích thước đèn: 620 * 310mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin (Không bao gồm cần gắn đèn) Bảo hành: 2 năm</p>	1.705.000	1.876.000	2.064.000	2.300.000

22		JD1660 (100w)	<p>Đèn đường lá: JD1660 Số lượng đèn LED: 2 led COB Lumen: 110Lm/w Công suất: 100W Phạm vi chiếu sáng: 130m² Điện áp pin: 3,2V Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất pin mặt trời: Poly 40W/6V. Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	1.430.000	1.573.000	1.730.000	1.850.000
23		L-100W/NP	<p>Đèn đường lá: Công suất: 100W Số lượng chip LED: 2 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 620*260*80mm Phạm vi chiếu sáng: 180m² Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w; Kích thước: 670*530*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện Bảo hành: 2 năm</p>	2.310.000	2.541.000	2.795.000	2.850.000
24		L-150W/NP	<p>Đèn đường lá: Công suất: 150W Số lượng chip LED: 3 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 850*320*80mm Phạm vi chiếu sáng: 250m² Dung lượng pin: 72.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/70w; Kích thước: 670*630*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện Bảo hành: 2 năm</p>	2.530.000	2.783.000	3.061.000	3.250.000
25		Dmax Luxury 200Plus	<p>Đèn đường NLMT cao cấp Dmax200Plus Công suất: 200w Chip led: 5054 siêu sáng Kích thước đèn: 580*230*85mm, vỏ đèn Nhôm nguyên khối Kích thước panel: 680*640*25mm Điện áp panel: 6V/60W Dung lượng pin: LiFePo4 3.2v/75Ah (Pin ngoài) Điều khiển sạc: MPPT sạc nhanh Thời gian chiếu sáng: 2 ngày mưa chiều cao chiếu sáng: 6-7m Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: Đèn + Tấm Pin + Bộ lưu trữ điện + khung gắn giá đỡ Bảo hành: 2 năm</p>	2.805.000	3.086.000	3.395.000	3.550.000





26		JD-1960A (60w)	<p>Đèn đường liên thể JD1960A, công suất 60w Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 1 năm</p>	715.000	787.000	866.000	915.000
27		JD-19150 (150w)	<p>Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 4000mah Chíp led SMD công suất cao 243 chíp Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm Chiều cao lắp đặt ≥ 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa Bảo hành: 2 năm</p>	1.760.000	1.936.000	2.130.000	2.350.000
28		BT60	<p>Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 60W Dung lượng pin: 10Ah Công suất tấm pin: 6V/10W Thời gian chiếu sáng: 10h-12h Kích thước đèn: 11*19cm Kích thước tấm pin: 24*35cm Bảo hành: 1 năm</p>	352.000	387.000	426.000	500.000
29		BT120	<p>Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 120W Dung lượng pin: 12Ah Công suất tấm pin: 6V/12W Thời gian chiếu sáng: 10h-12h Kích thước đèn: 13*21cm Kích thước tấm pin: 29*35cm Bảo hành: 1 năm</p>	418.000	460.000	506.000	646.000

30		BT200	<p>Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 200W Dung lượng pin: 15Ah Công suất tấm pin: 6V/15W Thời gian chiếu sáng: 12h-14h Kích thước đèn: 15*24cm Kích thước tấm pin: 35*35cm Bảo hành: 1 năm</p>	495.000	545.000	600.000	740.000
31		JD-6128 (100w)	<p>Đèn chóa nhà xưởng NLMT JD6128 (100w) Kích thước đèn: 37*37*16cm Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm Số lượng mắt LED: 118 LED 5730 Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng Thời gian chiếu sáng 10-12h Diện tích chiếu sáng: 100m2 Dung lượng pin: 15.000mAh Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin NLMT Bảo hành: 2 năm</p>	660.000	726.000	799.000	900.000
32		UFO150w	<p>Đèn đường UFO 150W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/18W) Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh Chip led SMD: 240 chip Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	715.000	787.000	866.000	950.000
33		UFO250w	<p>Đèn đường UFO 250W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chip led SMD: .400 chip Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	825.000	908.000	999.000	1.150.000



34		<p>UFO500w</p> <p>Đèn đường UFO500W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 840 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	968.000	1.065.000	1.172.000	1.300.000
35		<p>UFO600w</p> <p>Đèn đường UFO600W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 900 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	990.000	1.089.000	1.198.000	1.350.000
36		<p>UFO1000w</p> <p>Đèn đường UFO1000W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 450 chíp 5730 Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	1.045.000	1.150.000	1.265.000	1.450.000
37		<p>JD-S8800</p> <p>Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 20W Kích thước tấm pin NLMT : 350*450mm*18mmm Công suất tấm pin: 20W MONO Đường kính cánh quạt: 30cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 12 cấp Công USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác,... Pin dùng: Min 15h liên tục - Max 6h liên tục Sạc đầy: 5-6 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	1.265.000	1.392.000	1.531.000	1.650.000





38		<p> Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 25W Kích thước tấm pin NLMT : 350*760mm*18mmm Công suất tấm pin: 40W MONO Chiều cao quạt: 110cm Đường kính cánh quạt: 35cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 3 cấp Pin dùng: Cấp 1 quay được 15 tiếng, cấp 2 quay được 10 tiếng và cấp 3 (mạnh nhất) quay được 6 tiếng Sạc đầy: 4-5 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm </p>	1.375.000	1.513.000	1.664.000	1.850.000
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------





BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR LIGHT



Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Cấp 1 (trên 20 bộ)	Cấp 2 (trên 10 bộ)	Cấp 3 (5-10 bộ)	Giá bán lẻ đề xuất
1		NP-40w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-40W Chíp led SMD 5730 công suất cao 80Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 225*180*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 230*350*17mm. Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/10w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/12.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	385.000	424.000	466.000	559.000
2		NP-60w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-60W Chíp led SMD 5730 công suất cao 132Led. Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 250*200*68 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*450*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/20w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/18.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	517.000	569.000	626.000	751.000
3		NP-100w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-100W Chíp led SMD 5730 công suất cao 225Led. Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 300*245*73 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/25w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/24.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	627.000	690.000	759.000	911.000
4		NP-200w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-200W Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 350*270*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*600*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/30w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/30.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	825.000	908.000	999.000	1.199.000




5		NP-300w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-300W Chíp led SMD 5730 công suất cao 806Led. Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 400*327*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 700*350*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/42.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	990.000	1.089.000	1.198.000	1.438.000
6		NP-500w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-500W Chíp led SMD 5730 công suất cao 806Led. Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 400*327*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 670*450*25 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/45w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/54.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bảo hành: 2 năm</p>	1.265.000	1.392.000	1.531.000	1.837.000
7		MB-100w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-100W Chíp led SMD 2835, 308Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 260*200*83mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/20w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/18.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	550.000	605.000	666.000	799.000
8		MB-200w	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-200W Chíp led SMD 2835, 332Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 300*240*83mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/25w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/24.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	693.000	762.000	838.000	1.006.000

9		<p>MB-300w</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-300W Chíp led SMD 2835, 644Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67</p> <p>Kích thước đèn: 360*298*83mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 350*600*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/30w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 3,2V/30.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	792.000	871.000	958.000	1.150.000
10		<p>CA-200W</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chíp Led: SMD 5730 công suất cao, 313led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/25W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/30.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 350*530*17mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	825.000	908.000	999.000	1.199.000
11		<p>CA-300W</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp Led: SMD 5730 công suất cao, 466led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/30W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/36.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 350*600*17mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	935.000	1.029.000	1.132.000	1.358.000
12		<p>CA-400W</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 400w Chíp Led: SMD 5730 công suất cao, 642led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/35W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/42.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 350*700*17mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.045.000	1.150.000	1.265.000	1.518.000

13		OT-300W	<p>Đèn ốp trần OT-300w. Chíp Led: 5730 công suất cao Thân đèn Ø320mm Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 350*600*17mm, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6v/30w Pin: 3.2v/30.000 mAh Điều khiển ánh sáng + điều khiển từ xa Vật chất: Nhựa + Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đơn tinh thể Bảo hành: 2 năm</p>	770.000	847.000	932.000	1.118.000
14		NP-200 (200W)	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chíp Led: SMD Sanan công suất cao 666led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/28W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 30.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.012.000	1.113.000	1.224.000	1.469.000
15		NP-300 (300W)	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp Led: SMD 5730 công suất cao 1117led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/32W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước đèn: 510*230mm Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.597.000
16		NP100 (100w)	<p>Đèn đường liên thể NP100, công suất 100w Kích thước đèn: 290*500 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 100Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 24.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Mono tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/25w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	1.210.000	1.331.000	1.464.000	1.757.000

17		<p>NPlus200 (200W)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chíp Led: 2835SMD 154led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/40W, Size: 700*350mm Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-18h/ngày Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.210.000	1.331.000	1.464.000	1.757.000
18		<p>NPlus300 (300W)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp Led: 2835SMD 274led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/60W, Size: 670*540mm Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 60.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-18h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1.540.000	1.694.000	1.863.000	2.236.000
19		<p>DMAX100 (100W)</p> <p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 100w Số lượng chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 3.2V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Poly: 6V/60W - 600 x 670 x30mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	2.200.000	2.420.000	2.662.000	3.194.000
20		<p>DMAX150 (150W)</p> <p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 150w Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/100W - 600 x 1185 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	3.960.000	4.356.000	4.792.000	5.750.000

21		DMAX200 (200W)	<p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 200w Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/50AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/120W - 600 x 1430 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	6.050.000	6.655.000	7.321.000	8.785.000
22		NP-MZ- 100W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 150led 2. Kích thước đèn: 575*300*90mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc / thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	6.380.000	7.018.000	7.720.000	9.264.000
23		NP-GE- 150W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. 3 modull 2. Kích thước đèn: 880*350*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	5.885.000	6.474.000	7.121.000	8.545.000
24		NP-GA- 100W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 200 led 2. Kích thước đèn: 930*360*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/100AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1320*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	8.250.000	9.075.000	9.983.000	11.980.000

25		<p>FL-100L (100W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời Công suất: 100W Lumen: 10000lm Chip led: Phillips * 120 chiếc Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V/100AH Tấm pin năng lượng mặt trời: 18V/150W*2 chiếc Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày (100%4h, 60%4h, 40%4h) Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66 Bảo hành: 3 năm 	8.965.000	9.862.000	10.848.000	13.018.000
26		<p>FL-120L (120W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường gió năng lượng mặt trời Công suất: 120W Quang thông: 8000lm Chip led : Phillips * 120 chiếc Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V80AH Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 18V/70W*2 chiếc Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa Turbine gió: 300W Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66 Bảo hành: 3 năm 	9.185.000	10.104.000	11.114.000	13.337.000
27		<p>FL-Big120 (120W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời Công suất: 120W Chip led: Philips, 6500K Quang thông: 10000lm; Tấm pin lượng mặt trời: Mono DC18V/150W*2 =300W; Pin lưu trữ: 12V 80AH LiFePO4; Bộ điều khiển sạc: 24v MPPT Thời gian làm việc: 12h (100% 4h, 60% 4h, 40% 4h) Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66. Bảo hành: 3 năm; 	11.385.000	12.524.000	13.776.000	16.531.000